

3 SKR LK VZ

Trokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-----------------------------|---|
| Priključak 1 - 3 | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 - 3 | za uvrtni navojni rukavac sa oblicima A, B i eventualno oblikom E. |
| Konstrukcija | kompaktna konstrukcija |
| Otvor | L oblik |
| Zakretni radijus | 0°; 90° |
| Temperatura min. | -10 °C |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Materijal | Kućište od kovanog čelika Kugla i preklopno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | Preklapanje | LW (mm) | Radni pritisak bar | SW (mm) | SF* |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------|------------|--------------------|------------|-----|
| 3 SKR 20 LK VZ | 19 | G 3/4" -14 | negativno (otvoreno) | 18 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 SKR 25 LK VZ | 25 | G 1" -11 | negativno (otvoreno) | 22 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – PN = nominalni pritisak – PB = maks. radni pritisak – LW = unutrašnji prečnik – SW = veličina kluča – SF = sigurnosni faktor

Rezervni delovi

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Granična pločica za kuglični ventil |
| BK GEKR GRIFF SW | Ručica (savijena) za kuglični ventil |