


# 4 BKHL L / 4 BKHS L

## Četvorokraki kuglični ventil

**HANSA FLEX**

### Osobine

Priključak 1 - 4	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 - 4	24° unutrašnji konus
Otvor	L oblik i otvor za rasterećenje
Zakretni radijus	0°; 45°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište, kugla i preklapno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a
Površinska zaštita	bruniran



### Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.  
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

### Artikal

Naziv	DN*	Seriya	Ø za cev spolja (mm)	Priključni navoj	Preklapanje	LW (mm)	Radni pritisak bar	SW (mm)	SF*
4 BKHL 04 L	4	L	6	M 12x1,5	negativno (otvoreno)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 06 L	6	L	8	M 14x1,5	negativno (otvoreno)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 08 L	8	L	10	M 16x1,5	negativno (otvoreno)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHL 10 L	10	L	12	M 18x1,5	negativno (otvoreno)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHL 13 L	12	L	15	M 22x1,5	negativno (otvoreno)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKHL 16 L	16	L	18	M 26x1,5	negativno (otvoreno)	12,5	PN 400	17	1,5
4 BKHL 20 L	19	L	22	M 30x2	negativno (otvoreno)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKHL 25 L	25	L	28	M 36x2	negativno (otvoreno)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 32 L	31	L	35	M 45x2	negativno (otvoreno)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 40 L	38	L	42	M 52x2	negativno (otvoreno)	36,0	PN 63	22	1,5
4 BKHS 04 L	4	S	8	M 16x1,5	negativno (otvoreno)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 06 L	6	S	10	M 18x1,5	negativno (otvoreno)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 08 L	8	S	12	M 20x1,5	negativno (otvoreno)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHS 10 L	10	S	14	M 22x1,5	negativno (otvoreno)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHS 13 L	12	S	16	M 24x1,5	negativno (otvoreno)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKHS 16 L	16	S	20	M 30x2	negativno (otvoreno)	12,5	PN 400	17	1,5
4 BKHS 20 L	19	S	25	M 36x2	negativno (otvoreno)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKHS 25 L	25	S	30	M 42x2	negativno (otvoreno)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHS 32 L	31	S	38	M 52x2	negativno (otvoreno)	24,0	PN 350	17	1,5

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SW = veličina kluča – SF = sigurnosni faktor

### Rezervni delovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglični ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručica (savijena) za kuglični ventil