

# BK GFS

Dvokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

**HANSA FLEX**

## Osobine

Priključak 1 + 2	SAE kontraprirubnica
Oblik zaptivke 1 + 2	ravno zaptivanje sa SF O-prstenom
Zakretni radijus	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište, kugla i preklopno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a
Površinska zaštita	bruniran



## Napomena

Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.  
Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.

## Artikal

Naziv	DN*	red pritiska	Veličina spojnice	LW (mm)	Pritisak PN	SW (mm)	SF*
BK GFS 20	19	3000 PSI	3/4"	20	315 bara	14	1,5
BK GFS 25	25	3000 PSI	1"	24	315 bara	14	1,5
BK GFS 6 20	19	6000 PSI	3/4"	20	400 bara	14	1,5
BK GFS 6 25	25	6000 PSI	1"	24	400 bara	14	1,5

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SW = veličina kluča – SF = sigurnosni faktor

## Rezervni delovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglični ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručica (savijena) za kuglični ventil