


BK SF GFS

Dvokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

HANSA FLEX

Osobine

Priključak 1	SAE priрубnica
Priključak 2	SAE kontrapriрубnica
Oblik zaptivke 1 + 2	ravno zaptivanje sa SF O-prstenom
Zakretni radijus	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište, kugla i preklapno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a
Površinska zaštita	bruniran



Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

Artikal

Naziv	DN*	red pritiska	Veličina spojnice	LW (mm)	Pritisak PN	SW (mm)	SF*
BK SF 20 GFS	19	3000 PSI	3/4"	20	315 bara	14	1,5
BK SF 25 GFS	25	3000 PSI	1"	24	315 bara	14	1,5
BK SF 620 GFS	19	6000 PSI	3/4"	20	400 bara	14	1,5
BK SF 625 GFS	25	6000 PSI	1"	24	400 bara	14	1,5

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak – PB = maks. radni pritisak – SW = veličina kluča – SF = sigurnosni faktor

Rezervni delovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglični ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručica (savijena) za kuglični ventil