

Osobine

| | |
|----------------------|--|
| Priključak 1 + 2 | NPT unutrašnji navoj |
| Oblik zaptivke 1 + 2 | zaptivanje preko navoja |
| Zakretni radijus | 0°; 90° |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 60 °C |
| Materijal | Kućište, kugla i preklopno vratilo su od čelika Zaptivanje kugle od poliamida O-prsten je od NBR-a |
| Površinska zaštita | bruniran |



Napomena

Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.
Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.

Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | LW (mm) | Radni pritisak bar | SW (mm) | SF* |
|--------|-----|------------------|------------|--------------------|------------|-----|
| BKN 06 | 6 | NPT 1/4" -18 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKN 10 | 10 | NPT 3/8" -18 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKN 13 | 12 | NPT 1/2" -14 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKN 20 | 19 | NPT 3/4" -14 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| BKN 25 | 25 | NPT 1" -11,5 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKN 32 | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak – PB = maks. radni pritisak – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

Rezervni delovi

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Granična pločica za kuglični ventil |
| BK GEKR GRIFF SW | Ručica (savijena) za kuglični ventil |