

# BKR HR ND

Dvokraki kuglični ventil, konstrukcija za niski pritisak

**HANSA FLEX**

## Osobine

Priključak 1	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Priključak 2	BSP spoljni cilindrični navoj
Zakretni radijus	0°; 90°
Temperaturni opseg	Vazduh: - 20 °C do + 150 °C Voda: 0 °C do + 150 °C
Materijal	Kučiče je od mesinga Ručica od aluminijuma Kugla od mesinga, tvrdo hromirana Zaptivanje kugle od PTFE
Površinska zaštita	niklovan



## Napomena

Podaci o pritiscima važe sa temperaturu od 0 °C do + 25 °C; kod viših temperatura potrebno je uzeti u obzir smanjenje pritiska.

## Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

## Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)
BKR 06 HR ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 HR ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 HR ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 HR ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 HR ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 HR ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 HR ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 HR ND	51	G 2" -11	25,0

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – SF = sigurnosni faktor – SW = veličina ključa – BD = radni pritisak

## Rezervni delovi

ND GRIFF Ručica za ND kuglični ventil