

BKR ND ROV

Dvokraki kuglični ventil, konstrukcija za niski pritisak

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-----------------------------|--|
| Priključak 1 + 2 | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 + 2 | za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E |
| Zakretni radijus | 0°; 90° |
| Temperaturni opseg | Voda: 0 °C do + 130 °C Vazduh: - 20 °C do + 130 °C |
| Materijal | Kučiče je od mesinga Ručica od aluminijuma Kugla od mesinga, tvrdo hromirana Zaptivanje kugle od PTFE |
| Površinska zaštita | niklovan |



Napomena

Podaci o pritiscima važe sa temperaturom od 0 °C do + 25 °C; kod viših temperatura potrebno je uzeti u obzir smanjenje pritiska.

Opis

Sa dužim uvrtnim navojem za navojne spojeve za cevi prema ISO 8434-1.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Artikal

| Naziv | DN* | Priključni navoj | Radni pritisak (bar) |
|---------------|-----|------------------|----------------------|
| BKR 06 ND ROV | 6 | G 1/4" -19 | 64,0 |
| BKR 10 ND ROV | 10 | G 3/8" -19 | 64,0 |
| BKR 13 ND ROV | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| BKR 20 ND ROV | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| BKR 25 ND ROV | 25 | G 1" -11 | 40,0 |
| BKR 32 ND ROV | 31 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| BKR 40 ND ROV | 38 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| BKR 50 ND ROV | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Rezervni delovi

ND GRIFF Ručica za ND kuglični ventil