

BKR VA

Dvokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

HANSA FLEX

Osobine

Priključak 1 + 2	BSP unutrašnji cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 + 2	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
Zakretni radijus	0°; 90°
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	60 °C
Materijal	Kućište, kugla i preklopno vratilo su od plemenitog čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a



Napomena

Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.
Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.

Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	LW (mm)	Radni pritisak bar	SW (mm)	SF*
BKR 06 VA	6	G 1/4" -19	6	PN 400	9	1,5
BKR 10 VA	10	G 3/8" -19	10	PN 400	9	1,5
BKR 13 VA	12	G 1/2" -14	13	PN 400	9	1,5
BKR 20 VA	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VA	25	G 1" -11	24	PN 400	14	1,5
BKR 32 VA	31	G 1.1/4" -11	32	PN 400	17	1,5
BKR 40 VA	38	G 1.1/2" -11	38	PN 400	17	1,5

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – PN = nominalni pritisak – PB = maks. radni pritisak – LW = unutrašnji prečnik – SW = veličina ključa – SF = sigurnosni faktor

Varijante proizvoda

BKR	Dvokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, bruniran
BKR VZ	Dvokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, galvanska prevlaka

Pribor

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglični ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručica (savijena) za kuglični ventil