


# BKR VA

Dvokraki kuglični ventil, blok konstrukcija

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Priključak 1 + 2</b>	BSP unutrašnji cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1 + 2</b>	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E
<b>Zakretni radijus</b>	0°; 90°
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Materijal</b>	Kućište, kugla i preklopno vratilo su od plemenitog čelika Zaptivanje kugle je od POM-a O-prsten je od NBR-a



## Napomena

Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.  
Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.

## Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	LW (mm)	Radni pritisak bar	SW (mm)	SF*
<b>BKR 06 VA</b>	6	G 1/4" -19	6	PN 400	9	1,5
<b>BKR 10 VA</b>	10	G 3/8" -19	10	PN 400	9	1,5
<b>BKR 13 VA</b>	12	G 1/2" -14	13	PN 400	9	1,5
<b>BKR 20 VA</b>	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
<b>BKR 25 VA</b>	25	G 1" -11	24	PN 400	14	1,5
<b>BKR 32 VA</b>	31	G 1.1/4" -11	32	PN 400	17	1,5
<b>BKR 40 VA</b>	38	G 1.1/2" -11	38	PN 400	17	1,5

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – LW = unutrašnji prečnik – SW = veličina kluča – SF = sigurnosni faktor

## Varijante proizvoda

<b>BKR</b>	Dvokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, bruniran
<b>BKR VZ</b>	Dvokraki kuglični ventil, blok konstrukcija, galvanska prevlaka

## Pribor

<b>BK ANSCHLAG</b>	Granična pločica za kuglični ventil
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Ručica (savijena) za kuglični ventil