

Osobine

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Priključak 1 + 2 | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| Temperatura min. | 0 °C |
| Temperatura max. | 120 °C |
| Materijal | mesing T 58, ručica od čelika |



Napomena

Podaci o pritiscima važe sa temperaturom od 0 °C do + 25 °C; kod viših temperatura potrebno je uzeti u obzir smanjenje pritiska.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

Artikal

| Naziv | DN* | Veličina | Radni pritisak (bar) | G1 + G2 | L (mm) |
|-----------|-----|----------|----------------------|--------------|--------|
| MF 06 MG | 6 | 4 | 16,0 | G 1/4" -19 | 33 |
| MF 10 MG | 10 | 6 | 16,0 | G 3/8" -19 | 41 |
| MF 13 MG | 12 | 8 | 16,0 | G 1/2" -14 | 36 |
| MF 20 MG | 19 | 12 | 16,0 | G 3/4" -14 | 39 |
| MF 25 MG | 25 | 16 | 16,0 | G 1" -11 | 43 |
| MF 32 MG | 31 | 20 | 16,0 | G 1.1/4" -11 | 48 |
| MF 40 MG | 38 | 24 | 16,0 | G 1.1/2" -11 | 52 |
| MF 50 MG | 51 | 32 | 16,0 | G 2" -11 | 57 |
| MF 65 MG | 60 | 40 | 16,0 | G 2.1/2" -11 | 65 |
| MF 75 MG | 76 | 48 | 16,0 | G 3" -11 | 75 |
| MF 100 MG | 100 | 64 | 16,0 | G 4" -11 | 84 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – G1 + G2 = navoji priključaka 1+2

Varijante proizvoda

MF VA Propusni ventil, plemeniti čelik