

# SK SF / SK SF6

Dvokraki kuglični ventil, kovana konstrukcija

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Priključak 1 + 2</b>     | SAE priрубnica  |
| <b>Oblik zaptivke 1 + 2</b> | ravno zaptivanje sa SF O-prstenom   |
| <b>Zakretni radijus</b>     | 0°; 90°   |
| <b>Temperatura min.</b>     | -10 °C  |
| <b>Temperatura max.</b>     | 80 °C   |
| <b>Materijal</b>            | Kućište od kovanog čelika<br>Kugla i preklopno vratilo su od čelika<br>Zaptivanje kugle je od POM-a<br>O-prsten je od NBR-a |
| <b>Površinska zaštita</b>   | bruniran  |



## Napomena

Molimo Vas da obratite pažnju na uputstvo za korišćenje kugličnih ventila.  
Molimo pridržavajte se podataka o doz. pritisku sa spojne elemente.

## Artikal

| Naziv     | DN* | red pritiska | Veličina spojnice | LW<br>(mm) | Pritisak PN | SW<br>(mm) | SF* |
|-----------|-----|--------------|-------------------|------------|-------------|------------|-----|
| SK SF 32  | 31  | 3000 PSI     | 1.1/4"            | 32,0       | 250 bara    | 17         | 1,5 |
| SK SF 40  | 38  | 3000 PSI     | 1.1/2"            | 38,0       | 200 bara    | 17         | 1,5 |
| SK SF 50  | 51  | 3000 PSI     | 2"                | 47,5       | 200 bara    | 17         | 1,5 |
| SK SF6 32 | 31  | 6000 PSI     | 1.1/4"            | 32,0       | 400 bara    | 17         | 1,5 |
| SK SF6 40 | 38  | 6000 PSI     | 1.1/2"            | 38,0       | 400 bara    | 17         | 1,5 |
| SK SF6 50 | 51  | 6000 PSI     | 2"                | 47,5       | 400 bara    | 17         | 1,5 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – LW = unutrašnji prečnik – PN = nominalni pritisak – PB = maks. radni pritisak – SW = veličina kluča – SF = sigurnosni faktor

## Rezervni delovi

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>BK GEKR GRIFF SW</b> | Ručica (savijena) za kuglični ventil |
| <b>BK ANSCHLAG</b>      | Granična pločica za kuglični ventil  |