

HSRS EE

Elastomerski umetak za objumica za čelične cevi

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|------------------------|---|
| Konstrukcija | Elastomerski umetak |
| Podesno za | HSRS objumice za čelične cevi |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 125 °C |
| Materijal | Santopren 64° Shore A |
| Posebne karakteristike | visoka postojanost na ulje i vremenske uticaje sigurno pričvršćivanje cevi i crevovodova poboljšano prigušivanje buke i vibracije |



Artikal

| Naziv | d1 (mm) | Ø D (mm) |
|---------------|------------|-------------|
| HSRS 25-12 EE | 12,00 | 25 |
| HSRS 25-15 EE | 15,00 | 25 |
| HSRS 30-20 EE | 20,00 | 30 |
| HSRS 35-25 EE | 25,00 | 35 |
| HSRS 42-30 EE | 30,00 | 42 |
| HSRS 50-35 EE | 35,00 | 50 |
| HSRS 50-38 EE | 38,00 | 50 |
| HSRS 50-42 EE | 42,00 | 50 |

je oprema za sledeće proizvode

| | |
|------|--------------------------|
| HSRS | Objumica za čelične cevi |
|------|--------------------------|