

# NRS (9 mm)

Pridržna objumica

**HANSA FLEX**

## Osobine

Oblast primene	za pričvršćivanje cevi, creva i kablova
Konstrukcija	Pridržna objumica
Dodatak za vrstu konstrukciju	sa gumenim profilom
Norma	DIN 3016
Materijal	čelik
Površinska zaštita	pocinkovan



## Napomena

Gumeni profil prigušuje vibracije, udarce i sprečava grebanje.

## Artikal

Naziv	najmanji Ø (mm)	Širina trake (mm)	Otvor Ø (mm)
NRS 06-09	6	9,0	4,5
NRS 08-09	8	9,0	4,5
NRS 10-09	10	9,0	4,5
NRS 12-09	12	9,0	4,5
NRS 14-09	14	9,0	4,5
NRS 15-09	15	9,0	4,5
NRS 16-09	16	9,0	4,5
NRS 18-09	18	9,0	4,5
NRS 20-09	20	9,0	4,5

## Varijante proizvoda

NRS (12 mm)	Pridržna objumica, čelik
NRS W4 (12 mm)	Pridržna objumica, hrom-nikl čelik (1.4301)
NRS (15 mm)	Pridržna objumica, čelik
NRS W4 (15 mm)	Pridržna objumica, hrom-nikl čelik (1.4301)
NRS (20 mm)	Pridržna objumica, čelik
NRS W4 (20 mm)	Pridržna objumica, hrom-nikl čelik (1.4301)
NRS (25 mm)	Pridržna objumica, čelik