

# NRS (20 mm)

Pridržna objemica

**HANSA FLEX**

## Osobine

Oblast primene	za pričvršćivanje cevi, creva i kablova
Konstrukcija	Cevna objemica
Dodatak za vrstu konstrukciju	sa gumenim profilom
Norma	DIN 3016
Materijal	čelik
Površinska zaštita	pocinkovan



## Napomena

Gumeni profil prigušuje vibracije, udarce i sprečava grebanje.

## Artikal

Naziv	najmanji Ø (mm)	Širina trake (mm)	Otvor Ø (mm)
NRS 10-20	10	20,0	8,4
NRS 11-20	11	20,0	8,4
NRS 12-20	12	20,0	8,4
NRS 13-20	13	20,0	8,4
NRS 14-20	14	20,0	8,4
NRS 15-20	15	20,0	8,4
NRS 16-20	16	20,0	8,4
NRS 17-20	17	20,0	8,4
NRS 18-20	18	20,0	8,4
NRS 19-20	19	20,0	8,4
NRS 20-20	20	20,0	8,4
NRS 21-20	21	20,0	8,4
NRS 22-20	22	20,0	8,4
NRS 23-20	23	20,0	8,4
NRS 24-20	24	20,0	8,4
NRS 25-20	25	20,0	8,4
NRS 26-20	26	20,0	8,4
NRS 27-20	27	20,0	8,4
NRS 28-20	28	20,0	8,4
NRS 29-20	29	20,0	8,4
NRS 30-20	30	20,0	8,4
NRS 31-20	31	20,0	8,4
NRS 32-20	32	20,0	8,4
NRS 33-20	33	20,0	8,4
NRS 34-20	34	20,0	8,4
NRS 35-20	35	20,0	8,4
NRS 36-20	36	20,0	8,4
NRS 37-20	37	20,0	8,4
NRS 38-20	38	20,0	8,4
NRS 39-20	39	20,0	8,4
NRS 40-20	40	20,0	8,4
NRS 41-20	41	20,0	8,4
NRS 42-20	42	20,0	8,4
NRS 43-20	43	20,0	8,4
NRS 44-20	44	20,0	8,4
NRS 45-20	45	20,0	8,4
NRS 46-20	46	20,0	8,4
NRS 47-20	47	20,0	8,4
NRS 48-20	48	20,0	8,4
NRS 49-20	49	20,0	8,4
NRS 50-20	50	20,0	8,4
NRS 51-20	51	20,0	8,4
NRS 54-20	54	20,0	8,4
NRS 57-20	57	20,0	8,4
NRS 60-20	60	20,0	8,4
NRS 65-20	64	20,0	8,4



# NRS (20 mm)

Pridržna objemica

## Artikal

Naziv	najmanji Ø (mm)	Širina trake (mm)	Otvor Ø (mm)
NRS 80-20	80	20,0	8,4
NRS 90-20	90	20,0	8,4
NRS 118-20	118	20,0	8,4

## Varijante proizvoda

NRS W4 (20 mm)	Pridržna objemica, hrom-nikl čelik (1.4301)
NRS (9 mm)	Pridržna objemica, čelik
NRS (12 mm)	Pridržna objemica, čelik
NRS W4 (12 mm)	Pridržna objemica, hrom-nikl čelik (1.4301)
NRS (15 mm)	Pridržna objemica, čelik
NRS W4 (15 mm)	Pridržna objemica, hrom-nikl čelik (1.4301)
NRS (25 mm)	Pridržna objemica, čelik