

NRS (25 mm)

Pridržna objumica

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	za pričvršćivanje cevi, creva i kablova
Konstrukcija	Cevna objumica
Dodatak za vrstu konstrukciju	sa gumenim profilom
Norma	DIN 3016
Materijal	čelik
Površinska zaštita	pocinkovan



Napomena

Gumeni profil prigušuje vibracije, udarce i sprečava grebanje.

Artikal

Naziv	najmanji Ø (mm)	Širina trake (mm)	Otvor Ø (mm)
NRS 15-25	15	25,0	10,5
NRS 22-25	22	25,0	10,5
NRS 30-25	30	25,0	10,5
NRS 38-25	38	25,0	10,5
NRS 42-25	42	25,0	10,5
NRS 45-25	45	25,0	10,5
NRS 46-25	46	25,0	10,5
NRS 50-25	50	25,0	10,5
NRS 55-25	55	25,0	10,5
NRS 60-25	60	25,0	10,5
NRS 65-25	65	25,0	10,5
NRS 67-25	67	25,0	10,5
NRS 68-25	68	25,0	10,5
NRS 70-25	70	25,0	10,5
NRS 72-25	72	25,0	10,5
NRS 74-25	74	25,0	10,5
NRS 125-25	125	25,0	10,5

Varijante proizvoda

NRS (9 mm)	Pridržna objumica, čelik
NRS (12 mm)	Pridržna objumica, čelik
NRS W4 (12 mm)	Pridržna objumica, hrom-nikl čelik (1.4301)
NRS (15 mm)	Pridržna objumica, čelik
NRS W4 (15 mm)	Pridržna objumica, hrom-nikl čelik (1.4301)
NRS (20 mm)	Pridržna objumica, čelik
NRS W4 (20 mm)	Pridržna objumica, hrom-nikl čelik (1.4301)