# NRS (25 mm)
Pridržna obujmica

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Oblast primene** | za pričvršćivanje cevi, creva i kablova |
| **Konstrukcija** | Cevna obujmica |
| **Dodatak za vrstu konstrukciju** | sa gumenim profilom |
| **Norma** | DIN 3016 |
| **Materijal** | čelik |
| **Površinska zaštita** | pocinkovan |



## Napomena

Gumeni profil prigušuje vibracije, udarce i sprečava grebanje.

## Artikal

| Naziv | najmanji Ø (mm) | Širina trake (mm) | Otvor Ø (mm) |
|---|---|---|---|
| **NRS 15-25** | 15 | 25,0 | 10,5 |
| **NRS 22-25** | 22 | 25,0 | 10,5 |
| **NRS 30-25** | 30 | 25,0 | 10,5 |
| **NRS 38-25** | 38 | 25,0 | 10,5 |
| **NRS 42-25** | 42 | 25,0 | 10,5 |
| **NRS 45-25** | 45 | 25,0 | 10,5 |
| **NRS 46-25** | 46 | 25,0 | 10,5 |
| **NRS 50-25** | 50 | 25,0 | 10,5 |
| **NRS 55-25** | 55 | 25,0 | 10,5 |
| **NRS 60-25** | 60 | 25,0 | 10,5 |
| **NRS 65-25** | 65 | 25,0 | 10,5 |
| **NRS 67-25** | 67 | 25,0 | 10,5 |
| **NRS 68-25** | 68 | 25,0 | 10,5 |
| **NRS 70-25** | 70 | 25,0 | 10,5 |
| **NRS 72-25** | 72 | 25,0 | 10,5 |
| **NRS 74-25** | 74 | 25,0 | 10,5 |
| **NRS 125-25** | 125 | 25,0 | 10,5 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **NRS (9 mm)** | Pridržna obujmica, čelik |
| **NRS (12 mm)** | Pridržna obujmica, čelik |
| **NRS W4 (12 mm)** | Pridržna obujmica, hrom-nikl čelik (1.4301) |
| **NRS (15 mm)** | Pridržna obujmica, čelik |
| **NRS W4 (15 mm)** | Pridržna obujmica, hrom-nikl čelik (1.4301) |
| **NRS (20 mm)** | Pridržna obujmica, čelik |
| **NRS W4 (20 mm)** | Pridržna obujmica, hrom-nikl čelik (1.4301) |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*