

# SRS AF D

Nasadni vijak za duple cevne obujmice

**HANSA FLEX**

## Osobine

**Konstrukcija** za duple cevne obujmice

**Norma** DIN 3015-3

**Materijal** čelik

**Površinska zaštita** galvanska prevlaka



## Artikal

| Naziv      | Veličina obujmice | G1  | G2  | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|------------|-------------------|-----|-----|------------|------------|------------|------------|
| SRS AF 1 D | 1                 | M 6 | M 6 | 34         | 20         | 16         | 11         |
| SRS AF 2 D | 2                 | M 8 | M 8 | 33         | 20         | 16         | 12         |
| SRS AF 3 D | 3                 | M 8 | M 8 | 45         | 30         | 16         | 12         |
| SRS AF 4 D | 4                 | M 8 | M 8 | 50         | 35         | 16         | 12         |
| SRS AF 5 D | 5                 | M 8 | M 8 | 62         | 47         | 16         | 12         |

## Varijante proizvoda

**SRS AF D V4** Nasadni vijak za duple cevne obujmice, plemeniti čelik 1.4571

## je dodatni element za sledeće proizvode

**B A** Sklop grupe B konstrukcija