K 41-14 - K 41-40

Reducir navojna spojnica

HANSA FLEX

Osobine

Priključak 1	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	čeoni model
Priključak 2	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 2	24° unutrašnji konus
Konstrukcija	Spajanje preko navoja sa reducirom
Konstrukcija	pravo
Obim isporuke	sa preklopnom navrtkom, reznim prstenom, pritisnim prstenom i zaptivnim prstenom.
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Artikal

Naziv	d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 41-14	15	10	59	27	19	17
K 41-17	15	8	58	27	17	27
K 41-19	15	6	58	27	14	27
K 41-25	15	12	59	27	22	27
K 41-37	16	6	58	27	14	27
K 41-38	16	8	58	27	17	27
K 41-39	16	10	59	27	19	27
K 41-40	16	12	59	27	22	27

SW, S1, S2 = veličina ključa – d2, d3 = za spoljni prečnik cevi

Varijante proizvoda

K 420-31 - K 420-88	Uvrtni navojni nastavak, čelik

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.