

K 43-20 - K 43-94

Uvrtni navojni spoj, ugao 90°

HANSA FLEX

Osobine

Priključak 1 + 2	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 + 2	čeonni model
Konstrukcija	za pričvršćivanje pregradinog zida
Konstrukcija	ugao 90°
Obim isporuke	sa preklopnom navrtkom, reznim prstenom, pritisnim prstenom, zaptivnim prstenom i protvnavrtkom
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Artikal

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 43-20	15	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	27
K 43-27	15	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	27
K 43-31	18	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	32
K 43-52	18	M 22 x 1,5	25	58	47	24	27	32
K 43-68	10	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	22
K 43-77	16	M 22 x 1,5	25	52	42	19	27	27
K 43-94	15	M 16 x 1,5	25	55	45	19	22	27

SW = veličina ključa

Varijante proizvoda

K 430-17 - K 430-86 Uvrtni navojni nastavak sa pregradnim navojnim spojem, čelik