

# K 43-20 - K 43-94

Uvrtni navojni spoj, ugao 90°

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Priključak 1 + 2</b>	metrički spoljni cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1 + 2</b>	čeonni model
<b>Konstrukcija</b>	za pričvršćivanje pregradinog zida
<b>Konstrukcija</b>	ugao 90°
<b>Obim isporuke</b>	sa preklopnom navrtkom, reznim prstenom, pritisnim prstenom, zaptivnim prstenom i protvnavrtkom
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



## Artikal

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 43-20</b>	15	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	27
<b>K 43-27</b>	15	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	27
<b>K 43-31</b>	18	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	32
<b>K 43-52</b>	18	M 22 x 1,5	25	58	47	24	27	32
<b>K 43-68</b>	10	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	22
<b>K 43-77</b>	16	M 22 x 1,5	25	52	42	19	27	27
<b>K 43-94</b>	15	M 16 x 1,5	25	55	45	19	22	27

SW = veličina ključa

## Varijante proizvoda

**K 430-17 - K 430-86** Uvrtni navojni nastavak sa pregradnim navojnim spojem, čelik