

K 430-68 - K 430-89

Uvrtni navojni nastavak sa pregradnim navojnim spojem

HANSA FLEX

Osobine

Priključak 1 metrički spoljni cilindrični navoj

Oblik zaptivke 1 24° unutrašnji konus

Priključak 2 metrički spoljni cilindrični navoj

Oblik zaptivke 2 čeonni model

Konstrukcija za pričvršćivanje pregradinog zida

Konstrukcija ugao 90°

Materijal čelik

Površinska zaštita galvanska prevlaka



Artikal

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-68	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
K 430-70	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
K 430-71	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
K 430-87	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
K 430-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = spoljni prečnik cevi – SW = veličina ključa

Varijante proizvoda

K 43-54 / K 43-99 Uvrtni navojni spoj, ugao 90°, sa preklopnom navrtkom, reznim prstenom, protvnavrtkom, pritisnim prstenom i obimnim kanapom