

# K 430-68 - K 430-89

Uvrtni navojni nastavak sa pregradnim navojnim spojem

**HANSA FLEX**

## Osobine

**Priključak 1** metrički spoljni cilindrični navoj

**Oblik zaptivke 1** 24° unutrašnji konus

**Priključak 2** metrički spoljni cilindrični navoj

**Oblik zaptivke 2** čeonni model

**Konstrukcija** za pričvršćivanje pregradinog zida

**Konstrukcija** ugao 90°

**Materijal** čelik

**Površinska zaštita** galvanska prevlaka



## Artikal

| Naziv           | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>K 430-68</b> | 6            | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20        | 19         | 31         | 12         |
| <b>K 430-70</b> | 12           | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25        | 24         | 40         | 17         |
| <b>K 430-71</b> | 8            | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23        | 24         | 38         | 17         |
| <b>K 430-87</b> | 12           | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25        | 24         | 40         | 17         |
| <b>K 430-88</b> | 10           | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25        | 24         | 40         | 14         |

Ø d2 = spoljni prečnik cevi – SW = veličina ključa

## Varijante proizvoda

**K 43-54 / K 43-99** Uvrtni navojni spoj, ugao 90°, sa preklopnom navrtkom, reznim prstenom, protvnavrtkom, pritisnim prstenom i obimnim kanapom