

# K 44-164

Uvrtni navojni spoj, kontrolni priključak

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Priključak 1</b>	metrički spoljni cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	sa zaptivanjem navoja pritisnim i obimnim kanapom
<b>Priključak 2</b>	metrički spoljni cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 2</b>	24° unutrašnji konus
<b>Priključak 3</b>	metrički unutrašnji navoj, cilindrični
<b>Konstrukcija</b>	za pričvršćivanje pregradinog zida
<b>Konstrukcija</b>	T oblik
<b>Obim isporuke</b>	sa preklopnom navrtkom, reznim prstenom, protvnavrtkom, pritisnim prstenom i obimnim kanapom
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



## Artikal

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 44-164</b>	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27

SW = veličina ključa

## Varijante proizvoda

**K 440-115** Uvrtni nastavak, T oblik, čelik