

# K 44-166

Uvrtni navojni spoj, kontrolni priključak, L oblik

**HANSA FLEX**

## Osobine

Priključak 1	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	sa zaptivanjem navoja pritisnim i obimnim kanapom
Priključak 2	metrički unutrašnji navoj, cilindrični
Oblik zaptivke 2	za uvrtni navojni rukavac oblika A, B i eventualno oblika E.
Priključak 3	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 3	24° unutrašnji konus
Dodatak za vrstu konstrukciju	sa kontrolnim priključkom
Konstrukcija	L oblik
Obim isporuke	sa preklopnom navrtkom, reznim prstenom, protvnavrtkom, pritisnim prstenom i obimnim kanapom
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



## Artikal

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-166	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = veličina ključa

## Varijante proizvoda

K 440-116 / K440-117 Uvrtni nastavak, L oblik, čelik