

K 44-75 - K 44-169

Uvrtni navojni spoj

HANSA FLEX

Osobine

Priključak 1	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	sa zaptivanjem navoja pritisnim i obimnim kanapom
Priključak 2 + 3	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 2 + 3	24° unutrašnji konus
Konstrukcija	T oblik
Obim isporuke	sa preklopnom navrtkom, reznim prstenom, protivnavrtkom, pritisnim prstenom i obimnim kanapom
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



Artikal

Naziv	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-148	12	6	M 16 x 1,5	21	21	24	32	17	37	17	22	22	14
K 44-75	12	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	17	22	22	22
K 44-139	12	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27	22
K 44-140	8	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	17	27	17
K 44-158	10	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	19	27	19
K 44-169	10	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	14	19	22	19

Ø d2 = spoljni prečnik cevi – SW = veličina ključa

Varijante proizvoda

K 440-52 / K 440-127 Uvrtni nastavak, T oblik, čelik