

# K 440-115

Uvrtni nastavak, T oblik

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Priključak 1                  | metrički spoljni cilindrični navoj     |
| Oblik zaptivke 1              | čeonni model                           |
| Priključak 2                  | metrički spoljni cilindrični navoj     |
| Oblik zaptivke 2              | 24° unutrašnji konus                   |
| Priključak 3                  | metrički unutrašnji navoj, cilindrični |
| Oblik zaptivke 3              | ravno zaptivanje                       |
| Dodatak za vrstu konstrukciju | sa kontrolnim priključkom              |
| Konstrukcija                  | T oblik                                |
| Materijal                     | čelik                                  |
| Površinska zaštita            | galvanska prevlaka                     |



## Artikal

| Naziv     | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | G3         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-115 | 12           | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 24        | 26         | 42         | 19         | 17         |

SW = veličina ključa

## Varijante proizvoda

|          |   |
|----------|---|
| K 44-164 | Uvrtni navojni spoj, kontrolni priključak, sa preklopnom navrtkom, reznim prstenom, protvnavrtkom, pritiskim prstenom i obimnim kanapom |
|----------|---|