

# K 440-28 - K 440-47

Spojni nastavak, T oblik

**HANSA FLEX**

## Osobine

Priključak 1	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	24° unutrašnji konus
Priključak 2 + 3	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 2 + 3	čeonni model
Konstrukcija	T oblik
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



## Artikal

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = veličina ključa

## Varijante proizvoda

K 44-35 - K 44-66	Reducir navojna spojnica, T oblik, sa preklapnom navrtkom, reznim prstenom, pritisnim prstenom, zaptivnim prstenom i protvnavrtkom
K 44-38 / K 44-82	Navojni spoj, T oblik, sa preklapnom navrtkom, reznim prstenom i protvnavrtkom
K 44-48	Reducir navojna spojnica, T oblik, sa preklapnom navrtkom, reznim prstenom, pritisnim prstenom i zaptivnim prstenom.
K 46-12-5 / K 46-12-9	Navojna spojnica, T oblik sa kontrolnim priključkom, sa preklapnom navrtkom, reznim prstenom, pritisnim prstenom, zaptivnim prstenom i kontrolnim priključkom
K 47-20	Navojni spoj, T oblik, čelik