

K 440-28 - K 440-47

Spojni nastavak, T oblik

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Priključak 1 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | 24° unutrašnji konus |
| Priključak 2 + 3 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 2 + 3 | čeonni model |
| Konstrukcija | T oblik |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Artikal

| Naziv | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-28 | 10 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 25 | 20 | 25 | 33 | 27 |
| K 440-35 | 6 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 25 | 20 | 25 | 33 | 27 |
| K 440-47 | 6 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 15 | 25 | 23 | 25 | 33 | 27 |

SW = veličina ključa

Varijante proizvoda

| | |
|-----------------------|---|
| K 44-35 - K 44-66 | Reducir navojna spojnica, T oblik, sa preklapnom navrtkom, reznim prstenom, pritisnim prstenom, zaptivnim prstenom i protvnavrtkom |
| K 44-38 / K 44-82 | Navojni spoj, T oblik, sa preklapnom navrtkom, reznim prstenom i protvnavrtkom |
| K 44-48 | Reducir navojna spojnica, T oblik, sa preklapnom navrtkom, reznim prstenom, pritisnim prstenom i zaptivnim prstenom. |
| K 46-12-5 / K 46-12-9 | Navojna spojnica, T oblik sa kontrolnim priključkom, sa preklapnom navrtkom, reznim prstenom, pritisnim prstenom, zaptivnim prstenom i kontrolnim priključkom |
| K 47-20 | Navojni spoj, T oblik, čelik |