# K 440-52 / K 440-127

Uvrtni nastavak, T oblik

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | metrički spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1** | čeoni model |
| **Priključak 2 + 3** | metrički spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 2 + 3** | 24° unutrašnji konus |
| **Konstrukcija** | T oblik |
| **Materijal** | čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanska prevlaka |



## Artikal

| Naziv | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 440-103** | 12 | 6 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 24 | 37 | 17 | 17 |
| **K 440-52** | 12 | - | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 20 | 24 | 37 | 17 | 17 |
| **K 440-87** | 12 | - | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24 | 26 | 42 | 19 | 17 |
| **K 440-92** | 8 | - | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 24 | 26 | 42 | 19 | 17 |
| **K 440-109** | 10 | - | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24 | 26 | 42 | 19 | 17 |
| **K 440-127** | 10 | - | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 20 | 24 | 37 | 17 | 14 |

Ø d2 / Ø d3 = spoljni prečnik cevi – SW = veličina ključa

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **K 44-75 - K 44-169** | Uvrtni navojni spoj, sa preklopnom navrtkom, reznim prstenom, protvnavrtkom, pritisnim prstenom i obimnim kanapom |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*