

K 440-52 / K 440-127

Uvrtni nastavak, T oblik

HANSA FLEX

Osobine

Priključak 1 metrički spoljni cilindrični navoj

Oblik zaptivke 1 čeonni model

Priključak 2 + 3 metrički spoljni cilindrični navoj

Oblik zaptivke 2 + 3 24° unutrašnji konus

Konstrukcija T oblik

Materijal čelik

Površinska zaštita galvanska prevlaka



Artikal

Naziv	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-103	12	6	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	37	17	17
K 440-52	12	-	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	20	24	37	17	17
K 440-87	12	-	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-92	8	-	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-109	10	-	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-127	10	-	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	20	24	37	17	14

Ø d2 / Ø d3 = spoljni prečnik cevi – SW = veličina ključa

Varijante proizvoda

K 44-75 - K 44-169 Uvrtni navojni spoj, sa preklonom navrtkom, reznim prstenom, protvnavrtkom, pritisnim prstenom i obimnim kanapom