

K 46-12-6

Navojna spojnica, T oblik sa kontrolnim priključkom

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-------------------------------|--|
| Priključak 1 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Priključak 2 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Priključak 3 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Konstrukcija | Spajanje preko navoja |
| Dodatak za vrstu konstrukciju | sa priključnim kontrolnim ventilom |
| Konstrukcija | T oblik |
| Obim isporuke | sa preklopnom navrtkom, reznim prstenom, pritisnim prstenom, zaptivnim prstenom i kontrolnim priključkom |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Artikal

| Naziv | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 46-12-6 | 15 | M 22 x 1,5 | 24 | 50 | 42 | 62,5 | 19 | 27 | 27 | 17 |

SW = veličina ključa

Varijante proizvoda

K 440-39 Spojni nastavci, čelik