

K 460-4-19 - K 460-4-29

Uvrtni navojni nastavak sa pregradnim navojnim spojem

HANSA FLEX

Osobine

Priključak 1 metrički spoljni cilindrični navoj

Priključak 2 metrički spoljni cilindrični navoj

Oblik zaptivke 2 24° unutrašnji konus

Konstrukcija za pričvršćivanje pregradinog zida

Konstrukcija pravo

Materijal čelik

Površinska zaštita galvanska prevlaka



Artikal

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-19	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	22
K 460-4-20	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	27
K 460-4-27	10	M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	12	35	52	27
K 460-4-29	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	34	54	22

Ø d2 = spoljni prečnik cevi – SW = veličina ključa

Varijante proizvoda

K 46-4-21 - K 46-4-37 Uvrtni pregradni navojni spoj, sa preklopnom navrtkom, reznim prstenom i protvnavrtkom