

K 460-4-6 - K 460-4-31

Uvrtni navojni nastavak

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Priključak 1 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Priključak 2 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 2 | čeonni model |
| Konstrukcija | za pričvršćivanje pregradinog zida |
| Konstrukcija | pravo |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Artikal

| Naziv | G1 | G2 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 460-4-6 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 34 | 54 | 27 |
| K 460-4-7 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 12 | 20 | 40 | 27 |
| K 460-4-8 | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12 | 23 | 43 | 27 |

SW = veličina ključa

Varijante proizvoda

| | |
|-----------------------|--|
| K 46-4-23 - K 46-4-40 | Uvrtni pregradni navojni spoj, sa preklopnom navrtkom, reznim prstenom, pritisnim prstenom, zaptivnim prstenom i protivnavrtkom |
| K 46-4-6 / K 46-4-24 | Pregradna navojan spojnica, sa preklopnom navrtkom, reznim prstenom, pritisnim prstenom, zaptivnim prstenom i protivnavrtkom |
| K 46-4-7 - K 46-4-42 | Uvrtni navojni nastavak sa pregradnim navojnim spojem, sa kontra navrtkom |
| K 47-07 / K 47-41 | Spajanje preko navoja, sa preklopnom navrtkom, reznim prstenom, pritisnim prstenom, zaptivnim prstenom i protivnavrtkom i nastavkom za crevo |