

# TW OW

Crevo za cisterne bez spirale

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Creva na ktoru za cisterne
<b>Posebne karakteristike</b>	postojano na ulje i benzin crevo visokog pritiska električni otpor R manji od 10.000.000 Ohm
<b>Norma</b>	NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40: TRbF 131 deo 2
<b>Pogled iznutra</b>	NBR
<b>Umetak</b>	pleteni umetak od tekstila sa bakarnom žicom
<b>spoljni izgled</b>	NBR/SBR (sa teksturom)
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	65 °C
<b>Mediji</b>	Mineralni proizvodi svih vrsta sa maksimalnim udelom aromata do 50%



## Artikal

Naziv	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Dužina rolne (m)
TW OW 25	1"	25	6,0	16,0	64	150	40
TW OW 32	1.1/4"	32	6,0	16,0	64	190	40
TW OW 38	1.1/2"	38	6,5	16,0	64	230	40

## Pribor

<b>KS AL</b>	Stezna čaura, aluminijum
<b>KS FIX AL</b>	Stezna čaura za spajanje čivija, aluminijum
<b>TW-TUE MG</b>	Armatura za cisternu, mesing
<b>TW-TUEG MG</b>	Armatura za cisternu, mesing
<b>TW-TUEG VA</b>	Armatura za cisternu, plemeniti čelik
<b>TW-TG VA</b>	Armatura za cisternu, plemeniti čelik
<b>TW-TG MG</b>	Armatura za cisternu, mesing
<b>TW-T MG</b>	Armatura za cisternu, mesing