

Osobine

Priključci	1/4 - IG"
Verzija	sa priključcima za protok zapremine, pritisak i temperaturu
Temperatura min.	0 °C
Temperatura max.	90 °C
Materijal	Kućište od aluminijuma
Površinska zaštita	eloksiran
Upotreba	za merni uređaj HK PTQCheck



Opis

Nezavisno od položaja, jedan merni uređaj
Pazličiti merni opsezi do 600 l/min
Preciznost merenja $\pm 2\%$ od izmerene vrednosti
Izlazni signal: frekvencija

Napomene u vezi porudžbine

Ostali pribori i merni uređaji sa dodatnim opcijama se mogu isporučiti na zahtev.

Artikal

Naziv	Merni opseg	Pritisak max. (bar)	Pritisak preopterećenja max. (bar)	G1	L (mm)	Težina (kg)
HK 6222 025	1 do 25 l/min.	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 do 300 l/min.	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 do 600 l/min	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

je oprema za sledeće proizvode

HK PTQ CHECK Digitalni ručni merni uređaj, 5 kanalni

Dodatni elementi

HK PQT Kombinovani merni kabl

HK PML Pojedinačni merni kabl