
# HK 9RV 04 BG1

Zupčasti delitelj količine veličine 1 9RV 4-struki

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Verzija** | sa jednim ventilom za korekciju faktora snage i ventilom za naknadno usisavanje<br>eksterno odvođenje ulja koji curi<br>Adjustment range DBV: 7-210 bar |
| **Rotational speed range** | 1200 - 2700 U/min |
| **Pressure difference** | maks. 30 bara (između sekcija) |
| **Preporučeni broj obrtaja** | 1800 - 2000 o/min |





## Napomena

Pre puštanja u rad u postrojenju potrebno je sprovesti uhodavanje zupčastog delitelja količine bez opterećenja.

-

Grafike i planovi uključivanja kao šematske prikaze važe i za ovaj 4-struki delilac količine

## Opis

Ovi delioci količine služe za napajanje četiri nezavisnih hidrauličnih kola sa samo jednom pumpom
Greška prilikom deljenja oko 3 %
mogućnost različitog podešavanja pritiska po sekciji
Ventili se mogu podesiti od 70-210 bara, drugi opsezi podešavanja na upit
Mogućnost promene na interno odvođenje ulja koji curi - u tu svrhu zatvoriti priključak T
pomoću slepih zatvarača G1/2" (promena se preporučuje samo nakon prethodnog dogovora!)
Konstrukcija zupčastog delitelja količine: qi = Q/z * 1000/n
qi = usisni volumen/sekcija [cm3]; Q = ulazni volumen protoka ukupno [l/min]; z = broj sekcija; n = broj obrtaja [U/min]

## Artikal

| Naziv | Ulazni volumen (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | Protok po elementu min. (L/min) | Protok po elementu max. (L/min) | Protok po elementu (L/min) | A (mm) | Li (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 9RV 04 A 18** | 1,70 | 220 | 270 | 2,00 | 9,50 | 4,00 | 44 | 382 | 4,50 |
| **HK 9RV 04 A 20** | 2,20 | 220 | 270 | 2,50 | 13,00 | 5,00 | 46 | 390 | 4,55 |
| **HK 9RV 04 A 21** | 2,60 | 220 | 270 | 3,00 | 16,00 | 6,00 | 48 | 398 | 4,70 |
| **HK 9RV 04 A 23** | 3,20 | 220 | 270 | 3,50 | 19,00 | 7,00 | 50 | 406 | 4,85 |
| **HK 9RV 04 A 25** | 3,80 | 200 | 240 | 4,50 | 22,50 | 8,00 | 52 | 414 | 4,95 |

p1: maks. radni pritisak – p2: maks. vršni pritisak

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*