# HK AZ51
Igličasti zaporni ventil 700 bar

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Radni pritisak** | maks. 700 bara |
| **Zapreminski protok** | maks. 25 l/min |






## Napomena

Isporuka bez navojnih spojeva

## Artikal

| Naziv | Funkcija | Navoj | Težina (kg) |
|---|---|---|---|
| **HK AZ 5101** | 1 ulaz / 1 izlaz | 3/8" NPT | 0,77 |
| **HK AZ 5102** | 1 ulaz / 2 izlaza | 3/8" NPT | 3,10 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | Termoplastično crevo za veoma veliki pritisak |
| **GKS** | Gumena zaštita od preloma |
| **PNY 2100 HN** | Pritisna nazuvica, AGN |
| **PHY 2100** | Pritisni priključak, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | Navojna spojnica-fiksna polovica |
| **SKL ZUBS SP** | Zaštita od prašine za SKL..SP |
| **SKF IN SP** | Navojna spojnica-fiksna polovica |
| **SKF ZUBS SP** | Zaštita od prašine za SKF..SP |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*