HK BM150
Ručni račvasti ventil BM 150

Osobine

Verzija	Monoblok ventil ugradnju u cevovodu
Obim isporuke	bez ručice (molimo naručite posebno)
Radni pritisak	P, A, B: maks. 220bara / T: maks. 80bara
Zapreminski protok	maks. 150 l/min (obrati pažnju na karakterističnu krivu)
Priključak	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Opis

kompaktna konstrukcija
Integrisan nepovratni ventil i ventil za ograničavanje pritiska 90-220bara (ventil se mora podešavati)
Zasun sa kontrolnim urezima za osećajno aktiviranje
mogućnost samo sa 1 sekcijom

Napomene u vezi porudžbine

Molimo naručite ručicu zasebno - 1 ručica po sekciji!
Ventili postoje u navedenom osnovnom modelu. Druge mogućnosti konfiguracije za aktiviranje i tipove klipa vidi grafiku.
Primer konfiguracije HKBM150A1:
- Tip ventila HKBM150
- 1. sekcija sa tipom klipa A i aktivacijom 1

Artikal

Naziv	Verzija	Težina (kg)
HK BM150 A1	1 sekcija (A1)	8,2

Pribor

HK BM HEB	Ručica i pribor za ručni račvasti ventil BM
HK BM C0	Vod pod pritiskom za ručni račvasti ventil BM

Rezervni delovi

HK BM KOL	Klip za ručni račvasti ventil BM
HK BM BET	Aktivacija za ručni račvasti ventil BM

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.