

# HK BM150

Ručni račvasti ventil BM 150

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Verzija</b>	Monoblok ventil ugradnju u cevovodu
<b>Obim isporuke</b>	bez ručice (molimo naručite posebno)
<b>Radni pritisak</b>	P, A, B: maks. 220bara / T: maks. 80bara
<b>Zapreminski protok</b>	maks. 150 l/min (obrati pažnju na karakterističnu krivu)
<b>Priključak</b>	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



## Opis

kompaktna konstrukcija

Integrisan nepovratni ventil i ventil za ograničavanje pritiska 90-220bara (ventil se mora podešavati)

Zasun sa kontrolnim urezima za osečajno aktiviranje

moogućnost samo sa 1 sekcijom

## Napomene u vezi porudžbine

Molimo naručite ručicu zasebno - 1 ručica po sekciji!

Ventili postoje u navedenom osnovnom modelu. Druge mogućnosti konfiguracije za aktiviranje i tipove klipa vidi grafiku.

Primer konfiguracije HKBM150A1:

- Tip ventila HKBM150

- 1. sekcija sa tipom klipa A i aktivacijom 1

## Artikal

Naziv	Verzija	Težina (kg)
HK BM150 A1	1 sekcija (A1)	8,2

## Pribor

HK BM HEB	Ručica i pribor za ručni račvasti ventil BM
HK BM C0	Vod pod pritiskom za ručni račvasti ventil BM

## Rezervni delovi

HK BM KOL	Klip za ručni račvasti ventil BM
HK BM BET	Aktivacija za ručni račvasti ventil BM