

# HK BM150

Ručni račvasti ventil BM 150

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Verzija</b>            | Monoblok ventil ugradnju u cevovodu                      |
| <b>Obim isporuke</b>      | bez ručice (molimo naručite posebno)                     |
| <b>Radni pritisak</b>     | P, A, B: maks. 220bara / T: maks. 80bara                 |
| <b>Zapreminski protok</b> | maks. 150 l/min (obrati pažnju na karakterističnu krivu) |
| <b>Priključak</b>         | P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"           |



## Opis

kompaktna konstrukcija

Integrisan nepovratni ventil i ventil za ograničavanje pritiska 90-220bara (ventil se mora podešavati)

Zasun sa kontrolnim urezima za osečajno aktiviranje

mogućnost samo sa 1 sekcijom

## Napomene u vezi porudžbine

Molimo naručite ručicu zasebno - 1 ručica po sekciji!

Ventili postoje u navedenom osnovnom modelu. Druge mogućnosti konfiguracije za aktiviranje i tipove klipa vidi grafiku.

Primer konfiguracije HKBM150A1:

- Tip ventila HKBM150

- 1. sekcija sa tipom klipa A i aktivacijom 1

## Artikal

| Naziv       | Verzija        | Težina (kg) |
|-------------|----------------|-------------|
| HK BM150 A1 | 1 sekcija (A1) | 8,2         |

## Pribor

|           |   |
|-----------|---|
| HK BM HEB | Ručica i pribor za ručni račvasti ventil BM   |
| HK BM C0  | Vod pod pritiskom za ručni račvasti ventil BM |

## Rezervni delovi

|           |  |
|-----------|--|
| HK BM KOL | Klip za ručni račvasti ventil BM       |
| HK BM BET | Aktivacija za ručni račvasti ventil BM |