

HK BM70

Ručni račvasti ventil BM 70

HANSA FLEX

Osobine

Verzija	Monoblok ventil ugradnju u cevovodu
Obim isporuke	bez ručice (molimo naručite posebno)
Radni pritisak	P, A, B: maks. 220bara / T: maks. 80bara
Zapreminski protok	maks. 70 l/min (obradi pažnju na karakterističnu krivu)
Priključak	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



Opis

kompaktna konstrukcija

Integrisan nepovratni ventil i ventil za ograničavanje pritiska 90-220bara (ventil se mora podešavati)

Zasun sa kontrolnim urezima za osećajno aktiviranje

moćnost do 6 sekcija

Napomene u vezi porudžbine

Molimo naručite ručicu zasebno - 1 ručica po sekciji!

Ventili postoje u navedenom osnovnom modelu. Druge mogućnosti konfiguracije za aktiviranje i tipove klipa vidi grafiku.

Primer konfiguracije HKBM70A1L12:

- Tip ventila HKBM70

- 1. sekcija sa tipom klipa A i aktivacijom 1

- 2. sekcija sa tipom klipa L i aktivacijom 12

Artikal

Naziv	I (mm)	L (mm)	Verzija	Težina (kg)
HK BM70 A1	66	117	1 sekcija (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 sekcija (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 sekcije (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 sekcije (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 sekcije (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 sekcije (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 sekcije (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 sekcije (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 sekcije (6xA1)	16,0

Pribor

HK BM HEB	Ručica i pribor za ručni račvasti ventil BM
HK BM C0	Vod pod pritiskom za ručni račvasti ventil BM
HK BM MS	Mikro taster za ručni račvasti ventil BM

Rezervni delovi

HK BM KOL	Klip za ručni račvasti ventil BM
HK BM BET	Aktivacija za ručni račvasti ventil BM