

HK DHZO A

Proporcionalni magnetni račvasti ventil NG 6

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-----------------------|---|
| Verzija | 4/2-kraki ventil ili 4/3-kraki ventil direktnim upravljanjem za primenu u otvorenom regulacionom kolu |
| Obim isporuke | sa kalemom, bez utikača |
| Radni pritisak | P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 210bara |
| Priključak | ISO/Cetop 03 NG6 |



Opis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
kompletno zatvorene magnetne kaleme
Vreme odziva je < 30 ms
Histerezis < 5%

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

| Naziv | Vrsta | Q max. | Preklapanje | Regulacija | Verzija | Tip klipa | Težina |
|------------------|-------|---------|---|--|-----------------------------------|------------------------------|--------|
| | | (L/min) | | | | | (kg) |
| HK DHZO A 071 D5 | 4/3 | 50 | P, A, B, T pozitivan (zatvoren) | progresivni, prolaz A, B u odnosu od 2:1 | vraćanje u položaj preko opruge | D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 2,6 |
| HK DHZO A 071 S3 | 4/3 | 30 | P, A, B, T pozitivan (zatvoren) | progresivni | vraćanje preko opruge u položaj 0 | S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 2,6 |
| HK DHZO A 071 L5 | 4/3 | 50 | P, A, B, T pozitivan (zatvoren) | linearni | vraćanje preko opruge u položaj 0 | L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 2,6 |
| HK DHZO A 073 D5 | 4/3 | 50 | P pozitivan (zatvoren); A, B, T negativan (otvoren) | progresivni, prolaz A, B u odnosu od 2:1 | vraćanje preko opruge u položaj 0 | D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,6 |
| HK DHZO A 073 S3 | 4/3 | 30 | P pozitivan (zatvoren); A, B, T negativan (otvoren) | progresivni | vraćanje preko opruge u položaj 0 | S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,6 |
| HK DHZO A 073 L5 | 4/3 | 50 | P pozitivan (zatvoren); A, B, T negativan (otvoren) | linearni | vraćanje preko opruge u položaj 0 | L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,6 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected] – Qmax - maks. volumen protoka

Pribor

| | |
|-----------------|--|
| HK EBM AS | Digitalni proporcionalni pojačivač |
| HK SP DIN 43650 | Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |