


# HK HZGO A 031

Proporcionalni ventil za redukciju pritiska NG 6

**HANSA FLEX**

## Osobine

Verzija	Proporcionalni ventil međuploče automatski
Obim isporuke	sa kalemom, bez utikača
Radni pritisak	maks. 315 bara
Zapreminski protok	maks. 40 l/min
Priključak	ISO/Cetop 03 NG6



## Opis

Ventil međuploče za nadgradnju vertikalno povezanih ventila ISO/Cetop 03 NG6 bez integrisanog senzora pritiska (za upravljanje je neophodna elektronska kartica tip HK EME) kompletno zatvorene magnetne kaleme  
Visina ploče: 50 mm  
Vreme odziva je < 50 ms  
Histerezis < 2%

## Artikal

Naziv	deluje u kanalu	Opseg podešavanja pritiska min. (bar)	Opseg podešavanja pritiska max. (bar)	Zapreminski protok min. (L/min)	Zapreminski protok max. (L/min)	Težina (kg)
HK HZGO A 031 315	P1	6	315	2,5	40,0	3,8

## Pribor

HK EBM AS	Digitalni proporcionalni pojačivač
HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400