


HK KQ 01/02

Protivpovratni ventil sa regulatorom

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|--------------------|-------------------|
| Verzija | Ventil međuploče |
| Radni pritisak | maks. 350 bara |
| Zapreminski protok | maks. 100 l/min |
| Priključak | ISO/Cetop 05 NG10 |



Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

Opis

Ventil međuploče za nadgradnju vertikalno povezanih ventila ISO/Cetop 05 NG10

Napomene u vezi porudžbine

Ostali ventili međuploče na zahtev

Artikal

| Naziv | deluje u kanalu | Verzija | Visina ploče (mm) | Težina (kg) |
|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| HK KQ 012 | A + B | Regulacija odvoda | 50 | 2,8 |
| HK KQ 013 | A | Regulacija odvoda | 50 | 2,8 |
| HK KQ 014 | B | Regulacija odvoda | 50 | 2,8 |
| HK KQ 022 | A + B | Regulacija dovoda | 50 | 2,8 |
| HK KQ 023 | A | Regulacija dovoda | 50 | 2,8 |
| HK KQ 024 | B | Regulacija dovoda | 50 | 2,8 |