# HK ML32
PTO shaft gearboxes

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Materijal** | Kućište od aluminijuma |
| **Upotreba** | za evropsku, standardnu zupčastu pumpu BG2 |



## Napomena

Smerovi okretanja:
Pumpa levoobrtna - rukavac prenosa desnoobrtan
Pumpa desnoobrtna - rukavac prenosa levoobrtan

## Napomene u vezi porudžbine

Za spajanje pumpe i prenosnog mehanizma potrebna je glavčina ploče spojnice BF2T.
Prenosnik se isporučuje bez ulja (preporučuje je SAE 85W-90)

## Artikal

| Naziv | n1 max. (rpm) | M1 max. (N-m) | n2 max. (rpm) | M2 max. (N-m) | n2/n1 | Priključak na radnoj strani | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK ML32 11 3.8** | 540 | 159 | 2052 | 42 | 3,8 | Profilisana osovina - 1.3/8" - DIN 9611 | 4,3 |
| **HK ML32 21 3.8** | 540 | 159 | 2052 | 42 | 3,8 | Šuplja osovina - 1.3/8" - DIN 9611 | 4,3 |
| **HK ML32 31 3.8** | 540 | 159 | 2052 | 42 | 3,8 | Šuplja osovina sa žlebom za utvrđivanje - 1.3/8" - DIN 9611 | 4,3 |

M1 = maks. ulazni moment – M2 = maks. izlazni moment – n1 = maks. ulazni broj obrtaja – n2 = maks. izlazni broj obrtaja

## Pribor

| | |
|---|---|
| **HK BF** | Coupling hub |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*