

## Osobine

|           |  |
|-----------|--|
| Materijal | Kućište od aluminijuma                     |
| Upotreba  | za evropsku, standardnu zupčastu pumpu BG2 |



## Napomena

Smerovi okretanja:

Pumpa levoobrtana - rukavac prenosa desnoobrtan

Pumpa desnoobrtana - rukavac prenosa levoobrtan

## Napomene u vezi porudžbine

Za spajanje pumpe i prenosnog mehanizma potrebna je glavčina ploče spojnice BF2T.

Prenosnik se isporučuje bez ulja (preporučuje je SAE 85W-90)

## Artikal

| Naziv          | n1 max.<br>(rpm) | M1 max.<br>(N-m) | n2 max.<br>(rpm) | M2 max.<br>(N-m) | n2/n1 | Priključak na radnoj strani                                 | Težina<br>(kg) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|---|----------------|
| HK ML32 11 3.8 | 540              | 159              | 2052             | 42               | 3,8   | Profilisana osovina - 1.3/8" - DIN 9611                     | 4,3            |
| HK ML32 21 3.8 | 540              | 159              | 2052             | 42               | 3,8   | Šuplja osovina - 1.3/8" - DIN 9611                          | 4,3            |
| HK ML32 31 3.8 | 540              | 159              | 2052             | 42               | 3,8   | Šuplja osovina sa žlebom za utvrđivanje - 1.3/8" - DIN 9611 | 4,3            |

M1 = maks. ulazni moment – M2 = maks. izlazni moment – n1 = maks. ulazni broj obrtaja – n2 = maks. izlazni broj obrtaja

## Pribor

HK BF Coupling hub