

Osobine

Materijal	Kućište od aluminijuma
Upotreba	za evropsku, standardnu zupčastu pumpu BG2



Napomena

Smerovi okretanja:

Pumpa levoobrtana - rukavac prenosa desnoobrtan

Pumpa desnoobrtana - rukavac prenosa levoobrtan

Napomene u vezi porudžbine

Za spajanje pumpe i prenosnog mehanizma potrebna je glavčina ploče spojnice BF2T.

Prenosnik se isporučuje bez ulja (preporučuje je SAE 85W-90)

Artikal

Naziv	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Priključak na radnoj strani	Težina (kg)
HK ML32 11 3.8	540	159	2052	42	3,8	Profilisana osovina - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 21 3.8	540	159	2052	42	3,8	Šuplja osovina - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 31 3.8	540	159	2052	42	3,8	Šuplja osovina sa žlebom za utvrđivanje - 1.3/8" - DIN 9611	4,3

M1 = maks. ulazni moment – M2 = maks. izlazni moment – n1 = maks. ulazni broj obrtaja – n2 = maks. izlazni broj obrtaja

Pribor

HK BF Coupling hub