

Osobine

| | |
|-----------|--|
| Materijal | Kućište od aluminijuma |
| Upotreba | za evropsku, standardnu zupčastu pumpu BG2 |



Napomena

Smerovi okretanja:

Pumpa levoobrtana - rukavac prenosa desnoobrtan

Pumpa desnoobrtana - rukavac prenosa levoobrtan

Napomene u vezi porudžbine

Za spajanje pumpe i prenosnog mehanizma potrebna je glavčina ploče spojnice BF2T.

Prenosnik se isporučuje bez ulja (preporučuje je SAE 85W-90)

Artikal

| Naziv | n1 max. (rpm) | M1 max. (N-m) | n2 max. (rpm) | M2 max. (N-m) | n2/n1 | Priključak na radnoj strani | Težina (kg) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|---|----------------|
| HK ML32 11 3.8 | 540 | 159 | 2052 | 42 | 3,8 | Profilisana osovina - 1.3/8" - DIN 9611 | 4,3 |
| HK ML32 21 3.8 | 540 | 159 | 2052 | 42 | 3,8 | Šuplja osovina - 1.3/8" - DIN 9611 | 4,3 |
| HK ML32 31 3.8 | 540 | 159 | 2052 | 42 | 3,8 | Šuplja osovina sa žlebom za utvrđivanje - 1.3/8" - DIN 9611 | 4,3 |

M1 = maks. ulazni moment – M2 = maks. izlazni moment – n1 = maks. ulazni broj obrtaja – n2 = maks. izlazni broj obrtaja

Pribor

HK BF Coupling hub