HK ML52
PTO shaft gearboxes

Osobine

Materijal	Kućište od aluminijuma
Upotreba	za evropsku, standardnu zupčastu pumpu BG3



Napomena

Smerovi okretanja:
Pumpa levoobrtna - rukavac prenosa desnoobrtan
Pumpa desnoobrtna - rukavac prenosa levoobrtan

Napomene u vezi porudžbine

Za spajanje pumpe i prenosnog mehanizma potrebna je glavčina ploče spojnice BF3.
Prenosnik se isporučuje bez ulja (preporučuje je SAE 85W-90)

Artikal

Naziv	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Priključak na radnoj strani	Težina (kg)
HK ML52 11 3.8	540	437	2057	115	3,8	Profilisana osovina - 1.3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 21 3.8	540	437	2057	115	3,8	Šuplja osovina - 1.3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 31 3.8	540	437	2057	115	3,8	Šuplja osovina sa žlebom za utvrđivanje - 1.3/8" - DIN 9611	7,8

M1 = maks. ulazni moment – M2 = maks. izlazni moment – n1 = maks. ulazni broj obrtaja – n2 = maks. izlazni broj obrtaja

Pribor

HK BF	Coupling hub

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.