



## Opis

Pumpa sa konstantnim radom sa kontrolom klipa spojenom oblikom nizak zvučni nivo  
Opseg broja obrtaja 600 - 1800 U/min  
uklj. priključna prirubnica i zavrtnji

## Napomene u vezi porudžbine

Ne postoji na lageru, pumpe se poručuju prema potrebi.

Obratite pažnju na specijalne zahteve u vezi spojnice koje će se upotrebljavati (specijalne ATOS spojnice sa protivtegom) kao i zahteve za ventilaciju tokom puštanja u rad!

## Artikal

Naziv	VFU (cc)	Pritisak max. (bar)	Priključak za pritisak SAE	Usisni priključak SAE	Težina (kg)
HK PFR 202	1,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 203	3,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 206	5,8	350	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 308	8,2	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 311	11,4	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 315	14,7	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 518	18,1	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 522	21,8	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 525	25,4	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 530	29,6	250	SAE 3000	SAE 3000	39,0

VFU = zapreminski kapacitet po okretaju